

■IPカメラのミラー反転(映像の回転)設定手順

弊社FAQでカメラの「ミラー反転」(映像の回転)の様子を動画でも公開しております。 この手順書と併せてご参照ください ●IPカメラの[ミラー反転](映像の回転)などは機種によって選択できる項目が違うのか? https://graspheresupport.com/ufaqs/2012

【PTZカメラ】パン・チルト・ズーム(PTZ) IPネットワークカメラ、ミニPTZカメラ ※画面はGJ-IP4225PT-IRのものです

●モデルによってシーンを「屋外」にしないと[ビデオ調整]項目は現れない場合があります。
一度「屋外」で[ミラー反転]設定を行いその後[屋内]に戻していただくことは可能です。

①カメラのweb管理画面から[環境設定]-[画像]-[ビデオ設定]の【ミラー反転】を選択する
②ミラー反転を「オフ」→【センター】に変更する



【IPカメラ】IPネットワークドーム、バレット、miniドーム、miniバレット ※画面はGJ-IP2721GVF-IRZのものです

①カメラのweb管理画面から[環境設定]-[画像]-[ビデオ設定]をクリックする ②[ミラー反転]のオフから【左右】【上下】【センター】を選択する



【IPカメラ】GRASPHEREデザイン web管理画面(IPネットワークドーム、IPネットワークバレット) ※画面は「GJ-IP2786GTVF-IRS」のものです

①カメラのweb管理画面から[環境設定]-[画像]-[ビデオ設定]の【ミラー反転】を選択する ②[ミラー反転]のオフから【左右】【上下】【センター】に変更する



シーン	通常	~
		A CONTRACTOR
	Contraction of the	Sec. 1
	Constant of the	
	State and	100
	B	1.1.1.1
1.0	and the second second	1.14
n aligner h		
		16 D

一画像設定		
露光設定		
デイ/ナイト切替		
/ 逆光設定		
ホワイトバランス		
一画像補正		
・ビデオ設定		
ミラー反転	オフ	
ビデオ標準	上下 センター	
デフォルト		